


Szivattyúk

Kézi

- ▶ Szerves oldószerek, gázolaj, fűtőolaj stb. szivattyúzására.
- ▶ Teleszkópos szívócső 216,5 literes hordókhöz, beleértve a dugós köpennyel ellátott hordókat is.

Típus **1282**

 2" csatlakozó méret


 25 l/min.



- ▶ Különösen vízhez és olajokhoz.
- ▶ Teleszkópos szívócső 216,5 literes hordókhöz, beleértve a dugós köpennyel ellátott hordókat is.

Típus **1283**


 2" csatlakozó méret


 25 l/min.



- ▶ Nyersolajtermékek, például SAE 90 olaj és gázolaj szivattyúzése.
- ▶ Teleszkópos fémcső 480-900 mm mélységig.
- ▶ 60-220 literes hordókhöz.

Típus **7003**


 G2" és 3/4" csatlakozó méret


 16 l/min.



- ▶ Olajokhoz SAE 50-ig, önkénő, nem agresszív közegekhez.
- ▶ Motorolajhoz, gépolajhoz, vágóolajhoz SAE 50-ig, fűtőolajhoz, gázolajhoz, kerozinhoz, hígítatlan fagyállóhoz.
- ▶ Szívócső 1200 mm.
- ▶ 1000 mm PVC adagolótömlő műanyag kifolyóval.
- ▶ 60/200/220 literes hordókhöz.

Típus **4582**

 G2" és M 64 x 4" csatlakozóméret.

 12 l/min.



Rozsdamentes acél szivattyú vegszerekhez

- ▶ A szivattyú kézi működtetésű, és agresszív vegyi anyagok, például aceton, alkoholok, lúgok és erős savak szivattyúzására szolgál.
- ▶ 20-200 l térfogatú tárolóedényekhez, mérőedények, tartályok, kannák stb. töltésére.
- ▶ Anyag: INOX rozsdamentes acél, PTFE.
- ▶ A szívócső hossza 940 mm.

Típus **8242**

 G2" csatlakozó méret

 36 l/min.

ÚJDON-
SÁG




Kézi membránszivattyú

- ▶ Fagyálló folyadékokhoz, ablakmosó folyadékokhoz, lúgokhoz és szappanokhoz.
- ▶ Anyag: polipropilén, neoprén, NEOP.
- ▶ 60/200/220 literes hordókhöz.
- ▶ Tömlő 1500 mm.
- ▶ Szívócső 885 mm.

Típus **6672**

 G2" csatlakozó mér.

 20 l/min.

