

Szivattyúállomások nagy kapacitású

Univerzális gázolajhoz és fűtőolajhoz

- ▶ Polietilénből készült edény – felfogókádként szolgáló második horganyzott héjjal.
- ▶ Lehetséges mozgatást raklapozóval vagy targoncával.
- ▶ Cbelső használatra hitelesített.
- ▶ Automatikus adagoló pisztoly, 6 m-es tömlő (4,5 m adagolótömlő, 1,5 m szívótömlő), szintjelző és beépített fogantyúk.
- ▶ Felszerelhető áramlásmérővel (4276 típus).

Típus 4275-AP

1000 l

770 × 1280 × 1420 mm

92 kg

30 l/min.

230 V



Univerzális gázolaj és fűtőolaj szerelvények

- ▶ Csatlakozó készlettel szállított szerelvények.
- ▶ Az edények polietilénből készülnek, és egy felfogókádként szolgáló második horganyzott héjjal rendelkeznek.
- ▶ Tanúsított zárt térben való használatra.
- ▶ 4 m-es adagolótömlő, automata adagolópisztoly, tartó, digitális áramlásmérő és töltőnyílás tartálykocsis feltöltéshez.

Típus 7295

1500 l

2010 × 770 × 2020 mm

176 kg

50 l/min.

230 V

Típus 7296

3000 l

2010 × 1570 × 2020 mm

330 kg

50 l/min.

230 V

Típus 7297

4500 l

2010 × 2370 × 2020 mm

480 kg

50 l/min.

230 V



Mobil

- ▶ Mobil kéthéjű, tűzhorganyzott szivattyúállomás 3 mm-es fémlémezből.
- ▶ Épületeken belüli és kültéri, felfogókád nélküli használatra tanúsítva. Robbanásbiztos.
- ▶ ADR szerinti veszélyes folyadékok szállításához tanúsított edény.
- ▶ "EX" elektromos szivattyú – robbanásbiztos kivitelben, áramlásmérővel, automata pisztollyal, 3,4m adagolótömlővel, zárható szivattyúfedéllel, sínekkel a könnyű kezelés érdekében, szintjelzővel.

Típus 4282

980 l

1200 × 1200 × 1770 mm

310 kg

50 l/min.

230 V

