

- ▶ Kifejezetten savak és lúgok tárolására kifejlesztve.
- ▶ Melamin alapú, gőzök agresszív hatásaival szemben fokozottan ellenálló (a savakat és lúgokat tartalmazó palackokat HDPE aljazaton kell tárolni).
- ▶ Állítható rögzítésű tolófiókok, cilinderzáras tolóajtó.



Szekrények szimbólumainak jelölése veszélyek az ISO 3864 szerint



#### 6 fiók / Rakt. kap. 144

Típus **7765**

1135 × 615 × 900 mm

110 kg

20 kg (polc)

#### 8 fiók / Rakt. kap. 192

Típus **7766**

1135 × 615 × 1850 mm

155 kg

20 kg (polc)

#### Tartalék polc

Típus **4479**

490 × 410 × 30 mm

Típus: **4477, 3506**

#### Tartalék polc

Típus **4481**

1000 × 410 × 30 mm

Típus: **4478, 3507**

#### Tartalék polc

Típus **3504-A**

490 × 410 × 30 mm

Típus: **3504**

#### Tartalék polc

Típus **3505-A**

990 × 410 × 30 mm

Típus: **3505**

- ▶ Főként gyúlékony, de más veszélyes anyagok szabályozott tárolására is.
- ▶ Ipari üzemekben, laboratóriumokban, festőműhelyekben, kórházakban stb.
- ▶ Az ajtó kétpontos cilinderzárral zárható.
- ▶ Ha a hőmérséklet meghaladja az 50 °C-ot, az ajtó automatikusan bezáródik.
- ▶ 3 polccal (gyűjtőkaddal) és 1 padlón lévő gyűjtőmedencével. A szekrényekhez további polcok rendelhetők.
- ▶ Nagyfokú vegyi ellenálló képességet kínáló nagynyomású laminált szerkezet.



Szekrények szimbólumainak jelölése veszélyek az ISO 3864 szerint



Automatikus ajtózáras tűz esetén

### Folyadéktároló 130 I

#### Tűzállóság 30 perc

Típus **3504**

605 × 550 × 1980 mm

150 kg

#### Tűzállóság 60 perc

Típus **4477**

635 × 620 × 1950 mm

319 kg

#### Tűzállóság 90 perc

Típus **3506**

635 × 620 × 1950 mm

324 kg

### Folyadéktároló 250 I

#### Tűzállóság 30 perc

Típus **3505**

1115 × 550 × 1980 mm

230 kg

#### Tűzállóság 60 perc

Típus **4478**

1137 × 620 × 1950 mm

448 kg

#### Tűzállóság 90 perc

Típus **3507**

1137 × 620 × 1950 mm

458 kg