

Ötözszekrények rekeszekkel és "Z" típus



- ▶ Minőségi hegesztett szerkezet.
- ▶ Hatékony szellőzőrendszer.
- ▶ A duplafalú ajtó szerkezetnek és az ajtó feltörését, illetve a zárgátló elvágását megakadályozó ütközőfelületnek köszönhetően erőszakos behatolással szembeni fokozott ellenálló képesség.
- ▶ Minden rekesz külön-külön zárható cilinderral.
- ▶ Oldalsó lyukak sorba rendezéshez.

| | | |
|------------|---------------------|---------|
| Típus 4912 | 600 × 500 × 1800 mm | 47,3 kg |
| Típus 4913 | | |

| | | |
|------------|---------------------|---------|
| Típus 4914 | 900 × 500 × 1800 mm | 67,3 kg |
| Típus 4915 | | |

| | | |
|------------|---------------------|---------|
| Típus 4916 | 600 × 500 × 1800 mm | 50,7 kg |
| Típus 4917 | | |

| | | |
|------------|---------------------|---------|
| Típus 4918 | 900 × 500 × 1800 mm | 72,3 kg |
| Típus 4919 | | |

| | | |
|------------|---------------------|---------|
| Típus 4920 | 600 × 500 × 1800 mm | 55,6 kg |
| Típus 4921 | | |

| | | |
|------------|---------------------|---------|
| Típus 4922 | 900 × 500 × 1800 mm | 79,6 kg |
| Típus 4923 | | |



- ▶ Hatékony szellőzőrendszer.
- ▶ A duplafalú ajtó szerkezetnek és az ajtó feltörését, illetve a zárgátló elvágását megakadályozó ütközőfelületnek köszönhetően erőszakos behatolással szembeni fokozott ellenálló képesség.
- ▶ Minden rekesz külön-külön zárható cilinderral.
- ▶ Tartozékok: akasztórúd, 3× kampó.
- ▶ Kiváló minőségű porszórt felületkezelés.
- ▶ Oldalsó lyukak sorba rendezéshez.

| | | |
|------------|---------------------|---------|
| Típus 4908 | 800 × 500 × 1800 mm | 67,3 kg |
| Típus 4909 | | |

| | | |
|------------|----------------------|---------|
| Típus 4910 | 1200 × 500 × 1800 mm | 97,3 kg |
| Típus 4911 | | |