

Padkák és lassító küszöbök



- ▶ Az autók spontán elmozdulásának megakadályozására vagy a parkolóhelyek végének kijelölésére.
- ▶ Főleg autóműhelyekbe, garázsokba vagy parkolókbá.



Típus **4369**

780 × 80 × 60 mm

2,5 kg



- ▶ A padka részek újrahasznosított anyagból készülnek. Az egyes részek fejrészében található csap segítségével kötőelemekkel (nem képezik a csomagolás részét) kölcsönösen összekapcsolhatók (a csatlakozási ponton a padkák a talajhoz rögzíthetők).
- ▶ Ezeket rövid vagy tartós elválasztásra használják, járdák, útpadkák, körforgalmak stb. rövid távú vagy állandó elválasztására.



Típus **4018 (piros)**

580 × 160 × 158 mm

12 kg

Típus **4019 (fehér)**

580 × 160 × 158 mm

12 kg



- ▶ A járművek sebességének csökkentésére.
- ▶ Az egyes részek fényvisszaverő elemekkel rendelkeznek.
- ▶ A félköríves zárak a rögzítéssel együtt vezetőrudak nélküli szilárd kapcsolatot biztosítanak.
- ▶ A csomagolás már tartalmazza a rögzítőelemeket (facsavar Ø10×140mm, alátét Ø 13 mm, tipli Ø 14 × 140 mm).



Típus **4940 (folyamatos rész)**

400 × 800 × 52 mm

15 kg

Típus **4941 (végdarab)**

Típus **3317 (végdarab)**

150 × 800 × 52 mm

5 kg