

# Tükrök

## biztonsági és felügyeleti tükrök



### Forgalmi

- ▶ Törhetetlen műanyagból, az anyag kopásálló és ellenáll a mechanikai sérüléseknek.
- ▶ A tükör helyzetének nagyon pontos beállítását lehetővé tevő univerzális fal- és kerek oszlopos rögzítési rendszerrel.
- ▶ 183 km/h sebességig tesztelt szélállóóság.

#### Típus 3363

☒ 950 × 750 mm

☒ 15 kg

Ajánl. távolság 20 m

#### Típus 3364

☒ Ø 1100 mm

☒ 21 kg

Ajánl. távolság 25 m

#### Típus 3365

☒ Ø 960 mm

☒ 15 kg

Ajánl. távolság 20 m

#### Típus 3366

☒ 1150 × 950 mm

☒ 21 kg

Ajánl. távolság 30 m

#### Típus 3367

☒ 756 × 956 mm

☒ 20 kg

Ajánl. távolság 15 m

- ▶ Modifikált, a deresedésnek -20 °C-ig ellenálló anyagból.
- ▶ Elektromos vezetékek nélkül.



### Biztonsági és felügyeleti

- ▶ Törésálló műanyagból (polikarbonátból). Kopásálló és a mechanikai sérüléseknek ellenálló anyag. A hátlap szintén műanyagból készült.
- ▶ A műanyag tükrök előnye a kis súlyukban, a könnyű felszerelhetőségükben és a nagy tartósságukban rejlik.
- ▶ Univerzális, falra vagy kerek oszlopra szerelést lehetővé tevő rendszer.

#### Típus 4004

☒ Ø 500 mm

☒ 4 kg

#### Típus 4005

☒ Ø 600 mm

☒ 5 kg

#### Típus 4006

☒ Ø 700 mm

☒ 6 kg

#### Típus 4009

☒ 600 × 800 mm

☒ 8,5 kg

#### Típus 4010

☒ 800 × 1000 mm

☒ 11 kg