

Raklap mozgatás

Kézi


- ▶ 1200 mm × 800 mm, esetleg 800 × 600 mm-es raklapok mozgatására, 100 mm-es aláfutási magassággal (szabad térrel).
- ▶ A masszív vázat az egyik oldalon egy forgó alváz, a másikon pedig kis futókerekek támasztják alá.
- ▶ A vonórúd lefelé és felfelé történő mozgatása a hidraulikát működteti, a vezérlőszelep három állást kínál: 1 emelés, 2 nulla pozíció, 3 leeresztés.




Poliuretán kerekkel

- ▶ Kormányzott kerekek Ø 200 mm, öntöttvas tárcsákkal, poliuretán abronccsal.
- ▶ -20 °C és +75 °C közötti hőmérsékletre.
- ▶ Tandem villás kerekek Ø 80 mm az egyenetlen felületeken is zajtalan és problémamentes működéshez.

Típus **5253-P**

 1150 × 540 mm (villa)

 2500 kg


 67 kg




Gumikerekkel

- ▶ Kormányzott kerekek Ø 200 mm, öntöttvas tárcsákkal, gumiabronccsal.
- ▶ -10 °C és +60 °C közötti hőmérsékletre.
- ▶ Tandem villás kerekek Ø 80 mm az egyenetlen felületeken is zajtalan és problémamentes működéshez.

Típus **5253-G**

 1150 × 540 mm (villa)

 2500 kg


 67 kg



Alacsony villás

- ▶ Elsősorban raklapok kezelésére tervezték, minimális aláfutási távolsággal.
- ▶ A villa minimális magassága 51 mm, maximális magassága 161 mm.
- ▶ Alapfelszereltségként poliuretán kerekkel szállítjuk.

Típus **4672**

 1150 × 540 mm (villa)

 1500 kg

 92 kg