








Szállító- és műszerkerekek

Fém kerékagy, belső tömlővel

- ▶ Elsősorban molnártalicskák és különböző anyagmozgató eszközök gyártásához.
- ▶ Fix, forgó vagy fékezett forgó.
- ▶ Különösen egyenetlen terepre.







	Típus							
P	6737	260 mm	85 mm	130 kg	300 mm	170 × 170 mm	140 × 140 mm	10 mm
O	6738	260 mm	85 mm	130 kg	300 mm	170 × 170 mm	140 × 140 mm	10 mm
OB	4983	260 mm	85 mm	130 kg	300 mm	170 × 170 mm	140 × 140 mm	10 mm

Tengelyre belső tömlővel

- ▶ Anyagmozgató molnártalicskákhoz, hordókocsikhoz stb.






	Típus					Csapágy
Acél kerékagy	6022	260 mm	85 mm	150 kg	20 mm	tús
	6331	400 mm	100 mm	200 kg	20 mm	golyós
Műanyag kerékagy	6327	200 mm	50 mm	80 kg	20 mm	tús
	6020	260 mm	85 mm	200 kg	20 mm	csúszó
	6021	260 mm	85 mm	200 kg	20 mm	tús
	6328	300 mm	100 mm	150 kg	20 mm	csúszó



Tömlő nélküli, tengelyre

- ▶ Műanyag kerékagy gumibronccsal.
- ▶ Leggyakrabban 120 és 240 literes műanyag edények esetén használatos.




Típus			
3013	200 mm	48 mm	22 mm

Tengelyek

- ▶ Horganyzott acél.



Típus	
6023	Ø 21,4 × 455 mm
6024	Ø 21,4 × 550 mm