








## Hőálló

- ▶ Maguk a kerekek hőmérsékletálló anyagokból készülnek.
- ▶ Hőmérséklet-stabilitás  $-40^{\circ}\text{C}$  és  $280^{\circ}\text{C}$  között.
- ▶ Horganyzott acélvillával.
- ▶ Elsősorban pékségek számára kemencékben használt kocsikhoz, valamint mindenhova, ahol fokozott hőállóságra van szükség, pl. festőműhelyekben.










	Típus							
O	<b>6743</b>	80 mm	35 mm	100 kg	108 mm	105 × 85 mm	80/77 × 60 mm	9 mm
	<b>6744</b>	100 mm	35 mm	125 kg	128 mm	105 × 85 mm	80/77 × 60 mm	9 mm

## Nagy teherbírás

- ▶ Maguk a kerekek öntöttvasból készültek.
- ▶ Robusztus kivitelű hegesztett konzolok.
- ▶ Golyóscsapágy.
- ▶ Hőállóság max.  $150^{\circ}\text{C}$ -ig.









	Típus							
Fix	<b>4987</b>	80 mm	46 mm	600 kg	134 mm	109 × 88 mm	60 × 80 mm	11 mm
	<b>4988</b>	125 mm	46 mm	800 kg	174 mm	138 × 109 mm	80 × 107 mm	11 mm
	<b>4989</b>	200 mm	51 mm	1200 kg	260 mm	137 × 108 mm	80 × 107 mm	11 mm
Forgó	<b>4990</b>	80 mm	46 mm	600 kg	134 mm	109 × 87 mm	60 × 80 mm	11 mm
	<b>4991</b>	125 mm	46 mm	800 kg	174 mm	138 × 108 mm	80 × 107 mm	11 mm
	<b>4992</b>	200 mm	51 mm	1200 kg	260 mm	137 × 108 mm	80 × 107 mm	11 mm

## Teljesen műanyag szerkezet

- ▶ A villa és a kerekek kiváló minőségű szintetikus anyagokból készültek.
- ▶ Polipropilén kerékagy, csíkot nem húzó gumi futófelület.
- ▶ Rostálló burkolat.
- ▶ Precíziós golyóscsapágy.
- ▶ Csapnyílás.



Típus						
<b>3376</b>	125 mm	32 mm	100/200 kg	161 mm	Ø 59 mm	11 mm
<b>3377</b>	125 mm	32 mm	100/200 kg	161 mm	Ø 59 mm	11 mm