

# Stacje benzynowe mobilne

## Do oleju napędowego

- ▶ Zatwierdzone do transportu w celu natychmiastowego użycia zgodnie z wymogami ADR.
- ▶ Pojemnik z polietylenu ze zintegrowanymi uchwytami.
- ▶ Wyposażony w koła dętkowe o średnicy 300 mm, otwór wlewowy z odpowietrznikiem, uchwyt pistoletu i wyżłobienia do mocowania pasów podczas transportu.
- ▶ Samozasysająca pompa elektryczna z automatycznym pistoletem dystrybucyjnym z węzłem dystrybucyjnym o długości 3 m i typem 7212 z dodatkowym przewodem elektrycznym o długości 4 m.



Typ <b>7212</b>
100 l
1000 × 590 × 430 mm
20 kg
30 l/min.
12 V

<b>Wariant z pompą ręczną</b>
Typ <b>7213</b>
100 l
1000 × 590 × 430 mm
20 kg
25 l/min.



- ▶ Zatwierdzone do transportu w celu natychmiastowego użycia zgodnie z wymogami ADR.
- ▶ Jednopłaszczowe pojemniki z polietylenu.
- ▶ Wyposażone w uchwyt pistoletu dystrybucyjnego, otwór do napełniania, wentylację.
- ▶ W zestawie znajduje się samozasysająca pompa elektryczna (12 lub 24 V, o wydajności 25 lub 40 l/min. z 4 m węzłem dystrybucyjnym i 4 m kablem elektrycznym).
- ▶ Kieszenie do obsługi za pomocą wózka widłowego.
- ▶ Możliwość układania w warstwy bez konieczności demontażu pompy i akcesoriów.
- ▶ Zawór umożliwiający całkowite zamknięcie zbiornika zwiększa bezpieczeństwo podczas transportu.



Typ <b>3982</b>
125 l
800 × 600 × 450 mm
24 kg
Zalec. przepływomierz A
12 V
25 l/min.

Typ <b>8051</b>
210 l
785 × 595 × 685 mm
22 kg
Zalec. przepływomierz A
12 V
40 l/min.

Typ <b>8053</b>
440 l
1180 × 800 × 710 mm
35 kg
Zalec. przepływomierz A
12 V
40 l/min.

Typ <b>3985</b>
600 l
1160 × 800 × 1020 mm
53 kg
Zalec. przepływomierz B
12 V
40 l/min.

Typ <b>3986</b>
600 l
1160 × 800 × 1020 mm
53 kg
Zalec. przepływomierz B
24 V
40 l/min.



## Wieka dla stacji

Typ <b>3987</b>
-----------------

Typ <b>8052</b>
-----------------

Typ <b>8054</b>
-----------------

Typ <b>3988</b>
-----------------

