

# Pojemniki wysypowe

- ▶ Do materiałów stałych lub półpłynnych.
- ▶ Obsługa i opróżnianie za pomocą dźwigu lub wózka widłowego z obrotowymi widłami.
- ▶ Na życzenie można wykonać w innych rozmiarach i wykończeniach powierzchni np. poprzez cynkowanie.

Typ	<b>7077</b>
	1500 × 1350 × 690 mm
	120 kg
	1500 kg
	1000 l
	680 mm



- ▶ Nadaje się do intensywnego ruchu.
- ▶ Przeznaczony do odpadów stałych lub półpłynnych.
- ▶ Wykonane z blachy stalowej.
- ▶ Obsługa i opróżnianie za pomocą wózka widłowego lub dźwigu.
- ▶ Możliwość układania w stosy (maks. 3 kontenery jeden na drugim, z ładunkiem 1600 kg na kontener).

Typ	<b>7349</b>
	1910 × 1780 × 1020 mm
	250 kg
	2500 kg
	1500 l
	525 mm



- ▶ Obsługa i opróżnianie mogą być wykonywane za pomocą mechanizmu obrotowego wideł wózka widłowego.
- ▶ Do przechowywania lub transportu surowców, półproduktów lub odpadów komunalnych i posortowanych.
- ▶ Puste kontenery można ustawiać na sobie (x3), nie można jednak nimi w takim stanie manipulować.

Typ	<b>4433</b>
	1200 × 1000 × 950 mm
	107 kg
	500 kg
	1100 l
	525 mm



Typ	<b>4434</b>
	1200 × 1200 × 950 mm
	122 kg
	500 kg
	1300 l
	525 mm