

# Čerpadlá

## Súpravy na naftu a ľahké vykurovacie oleje

- ▶ Nasávací hadica 160 cm.
- ▶ Viskozita 5 – 20 mPas.
- ▶ Nasávací hadica 160 cm s filtrom a výdajnou 4 m hadicou, výdajná pištoľ a skrútkovanie 2" na inštaláciu na sud.
- ▶ Integrované ručné čerpadlo.



Typ **6681**

**Digitálny prietokomer**

2" pripojovací rozmer

Typ **6682**

36 l/min.

- Dvojiadkový displej.
- Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja s pamäťou.
- Určený pre vnútropodnikový výdaj.
- Garantovaná odchýlka  $\pm 1 - 2\%$  pri odbere 5 – 90 l/min.

230 V

Typ **6683**

**Digitálny prietokomer**

2" pripojovací rozmer

Typ **6684**

55 l/min.

- Dvojiadkový displej.
- Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja s pamäťou.
- Určený pre vnútropodnikový výdaj.
- Garantovaná odchýlka  $\pm 1 - 2\%$  pri odbere 5 – 90 l/min.

230 V



Typ **6685**

**Digitálny prietokomer**

2" pripojovací rozmer

Typ **6686**

80 l/min.

- Dvojiadkový displej.
- Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja s pamäťou.
- Určený pre vnútropodnikový výdaj.
- Garantovaná odchýlka  $\pm 1\%$  pri odbere 5 – 90 l/min.

230 V

- ▶ Na čerpanie olejov do viskozity 200 – 2 000 mPas.
- ▶ Nasávací rúrka 840 mm, výdajná 4 m hadica a výdajná pištoľ.

Na viskózne oleje



Typ **6687**

**Digitálny prietokomer**

2" pripojovací rozmer

Typ **6688**

25 l/min.

- Dvojiadkový displej.
- Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja s pamäťou.
- Určený pre vnútropodnikový výdaj.
- Garantovaná odchýlka  $\pm 1\%$  pri odbere 5 – 25 l/min.

230 V