

Čerpacie stanice veľkokapacitné

Na naftu

Interné

- ▶ Nadzemné stanice na výdaj motorovej nafty.
- ▶ Dvojplášťová konštrukcia z vysokokvalitného polyetylénu (odolného voči UV žiareniu) plní funkciu záchytnej vane.
- ▶ Jednoduchá inštalácia na voľnej ploche.
- ▶ Digitálny prietokomer K600 B/3.
- ▶ Šesťmetrová výdajná hadica, automatická výdajná pištoľ, sklenený filter s odlučovačom vody.
- ▶ Plniace potrubie s veľkosťou 2" umiestnené v plášti.
- ▶ Mechanická poistka proti prepĺneniu (Spill-Stop).
- ▶ Snímač hladiny kvapaliny UNIRx (meranie v litroch), snímač úniku kvapaliny do medziplášťa, snímač maximálnej hladiny GOK.
- ▶ LED osvetlenia s pohybovým snímačom.

Voliteľné vybavenie:

- ▶ Prietokomer s možnosťou evidencie až 1 500 používateľov.
- ▶ Počítačový software, ktorý umožňuje vytvárať podrobné správy o spotrebe paliva.
- ▶ Čerpadlo s výkonom až 100 l/min.
- ▶ Výdajná 12 m hadica.
- ▶ Ochranný oceľový rám a iné



Typ 3556

2 500 l

2 460 × 1 460 × 1 850 mm

250 kg

79 l/min.

230 V

Typ 3557

5 000 l

2 850 × 2 230 × 2 340 mm

320 kg

79 l/min.

230 V

Typ 3558

9 000 l

3 250 × 2 450 × 2 950 mm

490 kg

79 l/min.

230 V

