

# Čerpacie stanice mobilné

## Na naftu

- ▶ Schválené na prepravu a okamžitú spotrebu podľa ADR.
- ▶ Nádobu z polyetylénu s integrovanou rukoväťou a držadlami.
- ▶ Vybavené dušovými kolesami s priemerom 300 mm, plniacim hrdlom s odvzdušnením, vlnolamom, držiakom pištole a prelismi na upevnenie popruhov počas prepravy.
- ▶ Samonasávacie elektrické čerpadlo s automatickou výdajnou pištoľou s 3 m dlhou výdajnou hadicou a pri type 7212 navyše s elektrickým káblom 4 m dlhým.

### Typ 7212

100 l
1 000 × 590 × 430 mm
20 kg
30 l/min.
12 V

### Variant s ručnou pumpou

#### Typ 7213

100 l
1 000 × 590 × 430 mm
20 kg
25 l/min.



- ▶ Schválené na prepravu a okamžitú spotrebu podľa ADR.
- ▶ Jednoplášťové polyetylénové nádoby.
- ▶ Vybavené držiakom výdajnej pištole, plniacim otvorom, odvetrávaním.
- ▶ Súčasťou je samonasávacie el. čerpadlo (12 alebo 24 V s výkonom 25 alebo 40 l/min. a so 4 m výdajnou hadicou a 4 m elektrickým káblom).
- ▶ Integrované prelisy na manipuláciu VZV.
- ▶ Možnosť stohovania bez nutnosti demontáže čerpadla a príslušenstva.
- ▶ Ventil umožňujúci kompletne uzavretie nádrže zvyšuje bezpečnosť pri doprave.



### Typ 3982

125 l
800 × 600 × 450 mm
24 kg
Dop. prietokomer A
12 V
25 l/min.

### Typ 8051

210 l
785 × 595 × 685 mm
22 kg
Dop. prietokomer A
12 V
40 l/min.

### Typ 8053

440 l
1 180 × 800 × 710 mm
35 kg
Dop. prietokomer A
12 V
40 l/min.

### Typ 3985

600 l
1 160 × 800 × 1 020 mm
53 kg
Dop. prietokomer B
12 V
40 l/min.

### Typ 3986

600 l
1 160 × 800 × 1 020 mm
53 kg
Dop. prietokomer B
24 V
40 l/min.

## Veká na stanice

### Typ 3987

### Typ 8052

### Typ 8054

### Typ 3988

