

Čerpace stanice mobilné

- ▶ Jednostenné prevedenie z polyetylénu.
- ▶ Stanice majú integrovaný držiak výdajnej pištole, plniaci otvor, kryt otvoru s ventilom a odvzdušnením.
- ▶ Integrované prelisy na manipuláciu VZV a zaistenie pomocou pásov pri preprave.
- ▶ Schválené na prepravu a okamžitú spotrebu podľa ADR.



S ponorným čerpadlom

Typ **8228**

210 l

1 180 × 790 × 450 mm

30 kg

Dop. prietokomer A

12 V

30 l/min.

So samonasávacím čerpadlom

Typ **8229**

210 l

1 180 × 790 × 450 mm

34 kg

Dop. prietokomer A

12 V

40 l/min.

So samonasávacím čerpadlom

Typ **8230**

210 l

1 180 × 790 × 450 mm

34 kg

Dop. prietokomer A

24 V

40 l/min.

S ponorným čerpadlom a batériou

Typ **8231**

210 l

1 180 × 790 × 450 mm

31 kg

Dop. prietokomer A

18 V

30 l/min.



- ▶ Schválené na prepravu pod dohľadom ADR každého 2 ½ roka. Kompletne zostavené.
- ▶ Jednoplášťová nádrž z polyetylénu.
- ▶ Držiak na výdajnú pištoľ, plniaci otvor, ventil a uvoľnenie tlaku, prelisy pre VZV, držadlá, žeriavové oká, odklopné veko.
- ▶ Oká na zaistenie počas prepravy.
- ▶ Výkonné elektrické čerpadlo, 4 m dlhá plniaca hadica DN25 (bez navijaka hadice, ukazovateľa a filtra) a automatická pištoľ.

Typ **8148**

980 l

1 270 × 1 070 × 1 120 mm

107 kg

12 V

85 l/min.

Typ **8149**

980 l

1 270 × 1 070 × 1 120 mm

107 kg

24/12 V

70/35 l/min.

Typ **8150**

980 l

1 270 × 1 070 × 1 120 mm

107 kg

230 V

72 l/min.

