


Kontajnery skladové


- ▶ Slúžia predovšetkým na uskladnenie alebo prepravu stavebného materiálu. Dajú sa ale použiť aj na skladovanie strojov a zariadení.
- ▶ Sú vyrobené z ocelevej zvaranej konštrukcie a stien z profilovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Podlahu tvorí rám z oceľových profilov, ktorý je pokrytý ryhovaným plechom s hrúbkou 4 mm.
- ▶ Čelnú stenu kontajnera tvorí dvojkrídlová brána, ktorá je proti otvoreniu zaistená dvoma zvislými ťahadlami. Po obvode je brána vybavená tesnením. Uhol otvárania je 270°.
- ▶ Povrchová úprava sa skladá z jedného základného a dvoch vrchných náterov.
- ▶ Manipuláciu pomocou VZV umožňujú otvory v spodnej časti rámu, manipuláciu žeriavom otvory v nosnom ráme.



Typ 6476

 9 m³


 2 438 × 2 200 × 2 260 mm


 3 000 kg

 715 kg

Typ 6477

 15 m³


 2 991 × 2 438 × 2 591 mm


 3 000 kg


 995 kg

Typ 6478

 32 m³

 6 058 × 2 438 × 2 591 mm

 5 000 kg

 1 530 kg

- ▶ Úspora miesta pri doprave – možnosť vloženia kontajnera s objemom 9 m³ do kontajnera 10 m³ (vyrobeného na zákazku).

