

# Kontajnery skladové

## So záchytnou vaňou



- Podlahu tvorí žiarovo zinkovaná vaňa z plechu s hrúbkou 3 mm a žiarovo zinkovaný rošt.
- V kontajneri je možné skladovať horľaviny s bodom vzplanutia vyšším ako 100 °C.
- Maximálna kapacita ropných produktov a horľavín 2 000 l.
- Kontajner je vybavený dvojkrídlovými dverami s kľučkou a zámkom na čelnej strane.
- Vstupný profil pri otvorených dverách je 1 930 × 1 930 mm.

Typ	<b>4347</b>
	275 l (záchytná vaňa)
	3000×2200×2200mm
	605 kg

## Prístrešky

- Konštrukciu prístreškov a garáže tvoria nosné profily z pozinkovaného plechu s hrúbkou 2 mm. Vyplnené trapézovým plechom 0,75 mm. Zostavené kontajnery je možné prenášať žeriavom alebo vysokozdvížnym vozíkom.
- Každý roh je vybavený žeriavovými úchytmi kvôli možnosti zavesenia na žeriav. Podlahu prístreškov tvoria drevené dosky s hrúbkou 35 mm so systémom pero/drážka.
- Nosnosť podlahy 500 kg/m<sup>2</sup>. Univerzálne prístrešky i mobilná garáž sa dodávajú v rozloženom stave.

### Univerzálne

- Vhodné na záhradu, vedľa dielne alebo ako prístrešky pre odpadové hospodárstvo.

### Mobilná garáž

- Vybavená 1× dvojkrídlovými dverami z kratšej strany na vjazd do garáže a 1× dvojkrídlovými dverami z bočnej strany na vystúpenie z vozidla.
- Dvere sú vybavené cylindrickým zámkom a kľučkou.



Typ	<b>4878</b>
	2250×2200×2200mm
	395 kg

Typ	<b>4879</b>
	4000×2200×2200mm
	560 kg

Typ	<b>4880</b>
	6000×2200×2200mm
	780 kg

Typ	<b>4881</b>
	5000×2200×2200mm
	720 kg