

# Sorpčné hady, vankúše a upchávky



## Sorpčné hady a absorpčné vankúše

- ▶ Vysokoučinné sorbenty určené predovšetkým do priemyslu k strojom, výrobným linkám a na riešenie havarijných únikov chemikálií.
- ▶ Ľahká a čistá manipulácia, nízke náklady na likvidáciu.

Typ	Rozmer sorbentu	Kusov v balení	Sorpčná kapacita	Určenie
7044	had, 120 cm, Ø 8 cm	20 ks	90l	sorbent na upratovanie
4250	had, 300 cm, Ø 8 cm	8 ks	90l	sorbent na upratovanie
7040	vankúš, 35 × 30 × 5 cm	20 ks	90l	sorbent na upratovanie
4251	had, 120 cm, Ø 8 cm	20 ks	155l	olejový sorbent
4252	had, 300 cm, Ø 8 cm	8 ks	155l	olejový sorbent
4253	vankúš, 35 × 30 × 5 cm	20 ks	155l	olejový sorbent
4254	had, 120 cm, Ø 8 cm	20 ks	80l	chemický sorbent
4255	had, 300 cm, Ø 8 cm	8 ks	80l	chemický sorbent
4256	vankúš, 35 × 30 × 5 cm	20 ks	80l	chemický sorbent



## Magnetická kanalizačná upchávka

- ▶ Jednoduchá manipulácia, materiál je príľnavý na všetky oceľovo-liatinové plochy zbavené mechanických nečistôt pri teplotách  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+80^{\circ}\text{C}$ .
- ▶ Opakované použitie, ľahká údržba a skladnosť.
- ▶ Prítlačná sila  $52\text{ g/cm}^2$ .

## Skladacia membránová upchávka

- ▶ Z pevnej a pružnej fólie, ktorá je pripevnená na magnetickú podložku. Po zaťažení fólie kvapalinou upchávka dokonale prilne na profil kanálového vpustu a zabráni vnikaniu kvapalín.
- ▶ Na oceľové rošty.
- ▶ Možnosť používať opakovane, možno aj prekryvať.
- ▶ Odoláva všetkým bežne sa vyskytujúcim chemikáliám.
- ▶ Teplotný rozsah  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+60^{\circ}\text{C}$ .

Typ **3902**

600 × 600 × 0,9 mm

1,1 kg

Typ **3903**

1 000 × 1 000 × 0,9 mm

3 kg

Typ **7599**

750 × 630 × 0,9 mm

1,5 kg