

Vozíky paletové

Ručné


- ▶ Určené na manipuláciu s paletami s rozmermi 1 200 × 800 mm, prípadne 800 × 600 mm, ktoré majú naberáciu výšku (svetlosť) 100 mm.
- ▶ Robustný rám sa opiera na jednej strane o otočný podvozok, na druhej strane o malé pojazdové kolieska.
- ▶ Pohybom oje smerom nadol a nahor sa uvádza do činnosti hydraulika, ovládací ventil má tri polohy: 1 zdvíhanie, 2 nulová poloha, 3 spúšťanie.




S polyuretánovými kolesami

- ▶ Riadiace kolesá Ø 200 mm s liatinovými diskami s polyuretánovou obručou.
- ▶ Na teploty od -20 °C do +75 °C.
- ▶ Tandemové vidlicové kolesá Ø 80 mm na bezhlučnú a bezproblémovú prevádzku na nerovnom povrchu.

Typ **5253-P**

 1 150 × 540 mm (vidlica)

 2 500 kg


 67 kg




S gumovými kolesami

- ▶ Riadiace kolesá Ø 200 mm s liatinovými diskami s gumovou obručou.
- ▶ Na teploty od -10 °C do +60 °C.
- ▶ Tandemové vidlicové kolesá Ø 80 mm na bezhlučnú a bezproblémovú prevádzku na nerovnom povrchu.

Typ **5253-G**

 1 150 × 540 mm (vidlica)

 2 500 kg


 67 kg



Nízkoprofilový

- ▶ Určený predovšetkým na manipuláciu s paletami s minimálnou podjazdovou svetlosťou.
- ▶ Minimálna výška vidlice je 51 mm, maximálna 161 mm.
- ▶ Štandardne sa dodáva s kolieskami z polyuretánu.

Typ **4672**

 1 150 × 540 mm (vidlice)

 1 500 kg

 92 kg