

S plastovým stredom

S gumovou obručou

- Vybavená zinkovanou oceľovou vidlicou s možnosťou upevnenia pomocou skrutiek alebo výstupom na pripojovací čap.
- Kolieska sa používajú predovšetkým pri prístrojoch a strojných zariadeniach.



	Typ							
Otočné	6370	50 mm	19 mm	40 kg	70 mm	60 × 60 mm	48/38 × 48/38 mm	6,3 mm
	6371	75 mm	25 mm	60 kg	100 mm	60 × 60 mm	48/38 × 48/38 mm	6,3 mm
	6604	100 mm	25 mm	70 kg	125 mm	77 × 67 mm	61,5/56 × 51,5/46,5 mm	8,5 mm
	6605	125 mm	32 mm	100 kg	160 mm	77 × 67 mm	61,5/56 × 51,5/46,5 mm	8,5 mm
Otočné s brzdou	6372	50 mm	19 mm	40 kg	70 mm	60 × 60 mm	48/38 × 48/38 mm	6,3 mm
	6373	75 mm	25 mm	60 kg	100 mm	60 × 60 mm	48/38 × 48/38 mm	6,3 mm
	6606	100 mm	25 mm	70 kg	125 mm	77 × 67 mm	61,5/56 × 51,5/46,5 mm	8,5 mm
	6607	125 mm	32 mm	100 kg	160 mm	77 × 67 mm	61,5/56 × 51,5/46,5 mm	8,5 mm

S gumovou obručou a výstupom na čap



	Typ						
Otočné	6374	50 mm	19 mm	40 kg	70 mm	25 mm	11 mm
	6375	75 mm	25 mm	60 kg	100 mm	30,5 mm	11 mm
Otočné s brzdou	6376	50 mm	19 mm	40 kg	70 mm	25 mm	11 mm
	6377	75 mm	25 mm	60 kg	100 mm	30,5 mm	11 mm

Polyamidové

- S klzným uložením.
- Vhodné predovšetkým do potravinárskeho priemyslu.

**Nosnosť
600 kg**



	Typ						
P	6598	200 mm	46 mm	600 kg	240 mm	105 × 80 mm	137 × 105 mm
O	6599	200 mm	46 mm	600 kg	240 mm	105 × 80 mm	137 × 105 mm
OB	6600	200 mm	46 mm	600 kg	240 mm	105 × 80 mm	137 × 105 mm