








Transportné a prístrojové kolesá

S kovovým stredom dušové

- Využitie nájdú predovšetkým vo výrobe prepravných vozíkov a najrôznejších manipulačných prostriedkov.
- S vidlicou pevnou, otočnou alebo otočnou s brzdou.
- Sú vhodné hlavne na nerovný terén.







	Typ							
P	6737	260 mm	85 mm	130 kg	300 mm	170 × 170 mm	140 × 140 mm	10 mm
O	6738	260 mm	85 mm	130 kg	300 mm	170 × 170 mm	140 × 140 mm	10 mm
OB	4983	260 mm	85 mm	130 kg	300 mm	170 × 170 mm	140 × 140 mm	10 mm

Na osku – dušové

- Použitie na transportné a manipulačné vozíky, vozíky na sudy a ďalšie.






	Typ					Ložisko
Oceľový stred	6022	260 mm	85 mm	150 kg	20 mm	ihlové
	6331	400 mm	100 mm	200 kg	20 mm	guličkové
	6327	200 mm	50 mm	80 kg	20 mm	ihlové
Plastový stred	6020	260 mm	85 mm	200 kg	20 mm	klzné
	6021	260 mm	85 mm	200 kg	20 mm	ihlové
	6328	300 mm	100 mm	150 kg	20 mm	klzné



Na osku – bezdušové

- Plastový stred s gumovou obručou.
- Najčastejšie sa používa pri plastových nádobách 120 a 240 l.




Typ			
3013	200 mm	48 mm	22 mm

Osky

- Zinkovaná oceľ.



Typ	
6023	Ø 21,4 × 455 mm
6024	Ø 21,4 × 550 mm