








Celokovové

- ▶ Vlastné kolesá sú vyrobené z teplotne odolných materiálov.
- ▶ Teplotná stabilita od -40 °C do +280 °C.
- ▶ Vybavené zinkovanou oceľovou vidlicou.
- ▶ Určené predovšetkým do pekárni na vozíky do pecí, ale aj všade tam, kde sú vyššie požiadavky na teplotnú odolnosť, napr. do lakovní.

Teplotne odolné do 280 °C










| | Typ |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 6743 | 80 mm | 35 mm | 100 kg | 108 mm | 105 × 85 mm | 80/77 × 60 mm | 9 mm |
| | 6744 | 100 mm | 35 mm | 125 kg | 128 mm | 105 × 85 mm | 80/77 × 60 mm | 9 mm |

S vysokou nosnosťou

- ▶ Samotné kolesá z liatiny.
- ▶ Zvárané konzoly robustnej konštrukcie.
- ▶ Guličkové ložisko.
- ▶ Teplotná odolnosť do 150 °C.

Teplotne odolné do 150 °C









| | Typ |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Pevné | 4987 | 80 mm | 46 mm | 600 kg | 134 mm | 109 × 88 mm | 60 × 80 mm | 11 mm |
| | 4988 | 125 mm | 46 mm | 800 kg | 174 mm | 138 × 109 mm | 80 × 107 mm | 11 mm |
| | 4989 | 200 mm | 51 mm | 1 200 kg | 260 mm | 137 × 108 mm | 80 × 107 mm | 11 mm |
| Otočné | 4990 | 80 mm | 46 mm | 600 kg | 134 mm | 109 × 87 mm | 60 × 80 mm | 11 mm |
| | 4991 | 125 mm | 46 mm | 800 kg | 174 mm | 138 × 108 mm | 80 × 107 mm | 11 mm |
| | 4992 | 200 mm | 51 mm | 1 200 kg | 260 mm | 137 × 108 mm | 80 × 107 mm | 11 mm |

S celoplastovou konštrukciou

- ▶ Vidlice a kolesá vyrobené z vysokokvalitných syntetických materiálov.
- ▶ Stred kolesa z polypropylénu, behúň z gumy, ktorá nezanecháva stopy.
- ▶ Protivláknový kryt.
- ▶ Presné guličkové ložisko.
- ▶ Otvor na čap.



| Typ |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|--|---|
| 3376 | 125 mm | 32 mm | 100/200 kg | 161 mm | Ø 59 mm | 11 mm |
| 3377 | 125 mm | 32 mm | 100/200 kg | 161 mm | Ø 59 mm | 11 mm |